

Subiectul II (30 de puncte) - Varianta 053

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera care corespunde răspunsului corect.

1. În secvența alăturată, variabila **x** memorează un șir cu cel mult **100** de caractere, iar variabila **i** este de tip întreg. Care este numărul maxim de caractere pe care îl poate avea șirul **x** astfel încât secvența alăturată să afișeze exact **3** caractere ale acestuia? **(4p.)**
- ```
for(i=0;i<=strlen(x)-1;i=i+3)
cout<<x[i]; | printf("%c",x[i]);
```
- a. 7                                      b. 3                                      c. 9                                      d. 8
2. Se consideră un graf orientat cu **5** vârfuri și **8** arce. Care dintre următoarele șiruri de numere pot fi gradele exterioare ale vârfurilor acestui graf? **(4p.)**
- a. 2, 3, 1, 1, 1                                      b. 2, 2, 6, 5, 1  
c. 1, 0, 1, 1, 1, 1                                      d. 1, 1, 0, 2, 1

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

3. În secvența de mai jos, variabila **a** memorează elementele unui tablou bidimensional cu **5** linii (numerotate de la **1** la **5**) și **5** coloane (numerotate de la **1** la **5**), iar celelalte variabile sunt de tip întreg. Ce valoare se va afișa în urma executării secvenței dacă se prelucrează următoarea matrice?
- ```
x=0;
for (i=1;i<=5;i++)
    if(a[i][i]%2!=0)
        x=x+a[i][6-i];
cout<<x; | printf("%d",x); (6p.)
```
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. În secvența de mai jos, variabila **s** memorează un șir de caractere, iar variabila **i** este de tip întreg. Ce valoare se va afișa în urma executării secvenței următoare?
- ```
strcpy(s,"bacalaureat");
i=strchr(s,'a')-s;
cout<<i+1; | printf("%d",i+1); (6p.)
```
5. Se consideră o listă simplu înălțuită alocată dinamic, în care fiecare nod memorează în câmpul **info** un număr întreg, iar în câmpul **urm** adresa elementului următor. Scrieți un program **C/C++** care citește de la tastatură **3** numere naturale nenule **n**, **a** și **r** (**n**≤**20**, **a**≤**10**, **r**≤**10**) și construiește în memorie o listă simplu înălțuită astfel încât parcurgând lista de la primul nod până la ultimul nod și afișând pe ecran, separate prin câte un spațiu, numerele memorate în câmpul **info** al fiecărui nod, se obțin în ordine strict crescătoare toate elementele mulțimii **M={a, a+r, a+2·r, ..., a+(n-1)·r}**.  
**Exemplu:** dacă **n=4**, **a=10**, **r=2** atunci se vor afișa elementele alăturate. **(10p.)**
- |    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 10 | 12 | 14 | 16 |
|----|----|----|----|